

TECHNISCHE FICHE

Merk	Lijn
	
Datum/Date	Identificatie /Identification
6/05/2025	CREAtop - Grindgazon
Samenstelling:	
Kalksteenslag 7/14, Lava 2/8, Teelaarde, Sylvester 0/10, Lava 0/3	

Omschrijving	
CREAtop grindgazon wordt voornamelijk toegepast voor opritten en parkeerplaatsen die slechts sporadisch worden gebruikt, of voor een gazon dat soms berijdbaar moet zijn. Het is een verstevigd gazon dat wordt aangelegd in twee lagen. Ontheffing EM098.E	
Kenmerken	
Soortelijke massa	1200 - 1500 kg/m ³
pH (H2O)	± 7
Asrest	97 %
Droge stof	87.9 %
Geleidbaarheid (bij 25 °C)	140 µS/cm
Organische stof	2,8 % d.s.
Organische stof en kleigehalte	11,33%
Analyse	
Parameter	Resultaat
Fosfor	17 mg/100g
Kalium	56 mg/100g
Magnesium	16 mg/100g
Calcium	540 mg/100g
Natrium	260 mg/100g
Chloridegehalte	27 mg/100g
Arseen (As)	2.5 mg/kg DS
Zuurstofconsumptie	6,6
Cadmium (Cd)	< 0.50 mg/kg DS
Chroom (Cr)	18.4 mg/kg DS
Koper (Cu)	29.3 mg/kg DS

Lood (Pb)	23.0 mg/kg DS
Nikkel (Ni)	32.6 mg/kg DS
Zink (Zn)	64.4 mg/kg DS
Kwik (Hg)	0.06 mg/kg DS

Aanleg van een grindgazon

Plaats afhankelijk van de belasting het CREAsoil funderingssubstraat in een dikte tussen 20 en 35 cm. Verdicht de funderingslaag. Plaats vervolgens de CREAtop afwerkingslaag in een dikte tussen 7 tot 10 cm. Verdicht de beide lagen door aan te rollen, zeker niet door aan te trillen om ontmenging van de componenten te vermijden.

Indien het grindgazon niet voorgemengd werd geplaatst, zaai je het graszaadmengsel in, bij voorkeur een diep wortelend type gras met een stevig blad.

Wij adviseren om vervolgens het grindgazon, afhankelijk van de weersomstandigheden, voldoende te water te geven tot het graszaad goed en wel ontkiemd is. Eventueel kan er extra bemest worden om het proces te versnellen.

Een grindgazon dat voorgemengd wordt aangeleverd moet binnen de 24 uur verwerkt worden. Ook hier is het aangeraden afhankelijk van de weersomstandigheden, om voldoende te beregenen tot het graszaad goed en wel ontkiemd is. Eventueel kan er extra bemest worden om het proces te versnellen.

Wanneer leg je een grasparking aan?

Tijdens het voorjaar van maart tot en met april of het vroege najaar (augustus – september).

Ingebruikname van de grindgazon

Wacht totdat het gras goed dichtgegroeid is. Na 6 tot 8 weken kan het grindgazon meestal in gebruik genomen worden. Ondertussen kan er al gemaaid worden. Op die manier zal de grasparking nog beter dichtgroeien.

Het product is onderhevig aan evolutie

De waarden zijn indicatief en niet contractueel

Opgemaakt in Zedelgem op 6/05/2025

