



TECHNISCHE INFORMATIE & LASTENBOEK

ECCOdal is een grasdal op basis van gerecycleerd HDPE.

De grastegel is voorzien van inwendige uitzetvoegen voor het opvangen van thermische en mechanische spanningen.

ECCODAL 50

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Druksterkte	PTV 828	kN	-	110	-
- Aslast		ton/m ²	-	228,3	-
		ton	-	10	-
Vervorming bij 40 kN	PTV 828	%	-	-	1,8 %
Treksterkte verbinding	PTV 828	kN/m	-	1	-
Type verbinding Verbindingen	PTV 828	- stuks	vast 8	-	-

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	HDPE (high-density polyethyleen)
Gewicht per tegel	3.904 g
Lengte (excl. verbindingen)	80 cm
Breedte (excl. verbindingen)	80 cm
Hoogte	5 cm
Wanddikte	0,35 - 0,40 cm
Kleur	groen of zwart



ECCODAL 40

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Druksterkte	PTV 828	kN	-	110	-
- Aslast		ton/m ²	-	228,3	-
		ton	-	10	-
Vervorming bij 40 kN	PTV 828	%	-	-	2,1 %
Treksterkte verbinding	PTV 828	kN/m	-	1	-
Type verbinding Verbindingen	PTV 828	- stuks	vast 8	-	-

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	HDPE (high-density polyethyleen)
Gewicht per tegel	3.172 g
Lengte (excl. verbindingen)	80 cm
Breedte (excl. verbindingen)	80 cm
Hoogte	4 cm
Wanddikte	0,35 - 0,40 cm
Kleur	groen of zwart

ECCOdal is een gedeponeerde merknaam in klasse 17, 19 & 35.

ECCOdal grasdallen (kunststoftegels) worden steeds geleverd op wegwerppaletten (81 x 81 cm).

