

# P50 WP

WATERZUIGER met vuilwaterpomp

Compacte krachtige waterzuiger met 50 l tankinhoud, uitgerust met een vuilwaterpomp voor het continue verpompen van het opgezogen water. De pomp van de waterzuiger heeft een ingenieus koelsysteem waardoor deze kan werken volgens het dompelpompprincipe.

Deze waterzuiger leent zich als geen ander voor het schoonmaken van vijvers, zwembaden en andere industriële werkzaamheden.

ROBUUST  
stootvast dankzij speciaal  
ontworpen chassiscover

Ingebouwde GAASFILTERZAK  
is gemakkelijk te ledigen en  
beschermt de pomp tegen grofvuil



9 m  
OPVOERHOOGTE



Werkingsprincipe:  
Water wordt  
in de container  
gezogen en door  
de vuilwaterpomp  
continue afgevoerd



Vloerzuigmond kan  
zowel voorwaarts  
als achterwaarts  
bewegend waterzuigen



Krachtige  
vuilwaterpomp kan tot  
100 uren droogdraaien



Kunststof  
Storzkoppeling

## STANDAARD TOEBEHOREN



Gaasfilterzak  
code: 3.8023.110048



1. Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm)  
code: 3.8023.102015  
2. Kierenzuigmond  
code: 3.8023.102016  
3. Borstelzuigmond rond  
code: 3.8023.102017  
4. Zuigmond voor zwembad  
code: 3.8023.110052



7 m flexibele zuigslang  
met handvat  
code: 3.8023.110049



10 m afvoerslang met  
storzkoppeling  
code: 3.8023.110053



4-delige drijvende  
kunststof zuigbuis  
code: 3.8023.110047  
(per stuk)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Continue vuilwaterafvoer d.m.v. een in de body geïntegreerde vuilwaterpomp met een capaciteit van 14.000 l/u
- Een ingebouwde gaasfilterzak verzamelt het grofvuil, zoals bladeren, houtsplinters en dergelijke om te voorkomen dat de pomp vastloopt. De gaasfilterzak is uitgerust met een ritssluiting, waardoor hij gemakkelijk geledigd kan worden.
- Kunststof Storz-koppeling voor zowel zuigslang als afvoerslang.

## UITVOERINGEN:

P50 WP									
	TYPE								
		$m^3/h$	$mbar$	$l$	$W$	$m$	$dB$	$mm$	$kg$
3.108.040	P50 WP	252	230	50	1300 (1x230 V)	7,5	76	500x440x650	15

## OPTIONELE TOEBEHOREN:



450 mm vloerzuigmond  
voor waterzuigen

P50 WP	
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang- Ø 38 mm
3.8023.102113	45 cm vloerzuigmondstuk waterzuigen

