

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	Gravelart bvba Groenestraat 139 a BE-8210 Zedelgem Tel. +32 50 24 10 40 info@gravelart.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
7/08/2025	Wibio Contour Galva Flexibel
Kenmerken:	
L-profiel in CorTen®-staal of gegalaniseerd staal. Met omgeplooid bovenrand. Verborgene koppeling en verankering. Zowel voor flexibel als strakke ontwerpen.	
Plaatsingsvoorschriften:	
Verankeringspennen en koppelplaten bijgeleverd 2/3 van het profiel mag max. boven het oppervlakte komen Gecompecteerde ondergrond of betonnering bij zwaardere verkeersbelasting	

Kenmerken:	
Afmetingen	Lengte profiel: 2500 mm Hoogte profiel: 150 mm Zichtbare dikte: 3 mm / 6 mm Dikte profiel: 1.5 mm / 3 mm Breedte voet: 50 mm
Gewicht	6.5 kg / 12.88 kg
Plooibare radius	750 mm / 3500 mm
Materiaal	Gegalaniseerd
Pennen per strip	4
Koppelplaat	1

Bestektekst:

WIBIO CONTOUR GALVA 3mm:

Staalband 2500x150x3 mm, gegalvaniseerd S250GD+Z275MA staal, gerolvormd uit 1,5 mm staal. Onderaan heeft de strip een geplooid stabiliteitsrand van 50 mm onder een hoek van 90°. In deze rand zijn op regelmatige afstanden van 100 mm V-inkepingen voorzien om de strip te kunnen plooien. Per 100 mm zijn er in de stabiliteitsrand 2 gaten van Ø 10 mm voorzien voor de verankering in de ondergrond. Aan de bovenrand is er een plooi van 40 mm onder een hoek van 180° zodat er een afgeronde bovenrand van 3 mm ontstaat. Op 20 mm van de bovenrand is er nog een kleine verbreding in de plooi om de strips te koppelen. Verankering in bodem door middel van Wibio verankeringspennen: rond gepolijst constructiestaal RSt37-2, lengte 245 mm, dikte 8 mm met kop van 15 mm, geheel getorst, onderzijde afgeslepen op punt. Vier stuks per strip. Verankering elke 625 mm. Koppelplaat 195x125x2 mm, sendzimir verzinkte plaat DX51D+Z275-M-A-C. Onderrand 50 mm omgeplooid onder een hoek van 90° en voorzien van 4 sleufgaten 33,5x10,5 mm voor verankering én koppeling. In de opstaande rand zijn 2 koppelgaten van Ø 11 mm voorzien (optioneel te gebruiken). Een stuk per strip.

WIBIO CONTOUR GALVA 6mm:

Staalband 2500x150x6 mm, gegalvaniseerd S250GD+Z275MA staal, gerolvormd uit 3 mm staal. Onderaan heeft de strip een geplooid stabiliteitsrand van 50 mm onder een hoek van 90°. In deze rand zijn op regelmatige afstanden van 100 mm V-inkepingen voorzien om de strip te kunnen plooien. Per 100 mm zijn er in de stabiliteitsrand 2 gaten van Ø 10 mm voorzien voor de verankering in de ondergrond. Aan de bovenrand is er een plooi van 40 mm onder een hoek van 180° zodat er een afgeronde bovenrand van 6 mm ontstaat. Op 20 mm van de bovenrand is er nog een kleine verbreding in de plooi om de strips te koppelen. Verankering in bodem door middel van Wibio verankeringspennen: rond gepolijst constructiestaal RSt37-2, lengte 245 mm, dikte 8 mm met kop van 15 mm, geheel getorst, onderzijde afgeslepen op punt. Vier stuks per strip. Verankering elke 625 mm. Koppelplaat 195x125x2 mm, sendzimir verzinkte plaat DX51D+Z275-M-A-C. Onderrand 50 mm omgeplooid onder een hoek van 90° en voorzien van 4 sleufgaten 33,5x10,5 mm voor verankering én koppeling. In de opstaande rand zijn 2 koppelgaten van Ø 11 mm voorzien (optioneel te gebruiken). Een stuk per strip.

Illustratie	Type	Lengte	Hoogte	Dikte	Lip	kg/st	Plooibare radius	Materiaal	Verankeringspen (incl.)	Koppelplaat (incl.)
	GCE.C.150.3FL	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	7,35 kg	0,75 m	CorTen	4	1
	GCE.C.150.6FL	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	3,50 m	CorTen	4	1
	GCE.C.150.3RI	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	7,35 kg	-	CorTen	4	1
	GCE.C.150.6RI	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	-	CorTen	4	1
	GCE.G.150.3FL	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	6,50 kg	0,75 m	Gegalvaniseerd	4	1
	GCE.G.150.6FL	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	3,50 m	Gegalvaniseerd	4	1
	GCE.G.150.3RI	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	6,50 kg	-	Gegalvaniseerd	4	1
	GCE.G.150.6RI	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	-	Gegalvaniseerd	4	1

Accessoires

	Pen (25cm) EDG.G.AN.250R		Koppelplaat GCP.G.CP		Binnenhoek Keuze materiaal & dikte		Buitenhoek Keuze materiaal & dikte
--	-----------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Zedelgem op 7/08/2025 - Mise à jour à Zedelgem le 7/08/2025