



2Connect

Onkruidvrije voegvulling voor zware verkeersbelasting op epoxybasis

INFO

- + Voorkomt onkruidgroei in (bestratings)voegen
- + Water- en luchtdoorlatend
- + Geschikt voor toepassingen met **zwaar verkeer**
- + Aanbrengen mogelijk bij nat en droog weer
- + Toepasbaar bij **zowel nieuwe als bestaande bestrating**
- + Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- + UV- en vorstbestendig
- + Milieuvriendelijk



EIGENSCHAPPEN

- + SAMENSTELLING: Comp. A (epoxyhars) + Comp. B (verharder)
- + DRUKSTERKTE: 21 N/mm²
- + BUIGTREKSTERKTE: 6,1 N/mm²
- + VOEGBREEDTE/-DIEPTE: min. 6 mm, min. 50 mm
- + DROOGTIJD: 24u - 48u

TOEPASSINGEN

Geschikt voor bestratingen met zware belasting:

- + Rotondes
- + Kasseien
- + Wegen met brede voegen

Minimale buitentemperatuur bij installatie: > 5°C en < 30°C

- + Product-, instructie- en plaatsingsvideo's beschikbaar op het ECCO Products YouTube kanaal.
- + Blijf je graag op de hoogte over de ontwikkelingen, meld je dan ook zeker aan op onze diverse sociale mediakanalen.

ECCO  **PRODUCTS**