



VubaMac: de basislaag

Urethaanbindingslaag

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

VubaMac is een flexibele en zeer duurzame milieuvriendelijke basis ontworpen voor harsgebonden oppervlakken. In tegenstelling tot alternatieve onderlagen die niet zijn ontworpen voor harsgebonden toepassingen, vormt VubaMac een monolithische verbinding met het harsgebonden oppervlak wanneer het binnen de aanbevolen tussenlaagperiode wordt aangebracht, waardoor de allereerste volledig functionele harsgebonden ondergrond ontstaat.



VubaMac is een monolithisch gebonden polyurethaansysteem dat zorgt voor een solide en slijtvaste fundering. Dit systeem bestaat uit:

- » **Hoogwaardig aggregaat:** Speciaal geselecteerd, gerecycleerd en slijtvast materiaal voor een sterke structuur.
- » **Niet-uv-bestendige polyurethaanhars:** Een hars die de sterkte en duurzaamheid van de bindlaag verhoogt.
- » **Bindkwarts:** Extra versterking door kwarts, wat bijdraagt aan een stabiele onderlaag.



57%
Hogere
BUIGSTERKTE
dan asfalt

Voordelen



100%
waterdoorlatend



Onkruidwerend



Hoge
buigweerstand



Voertuigverkeer



10 jaar
garantie



Gerecycleerde
componenten

Installatie

Om de kwaliteit te waarborgen, moet de installatie worden uitgevoerd met het juiste materiaal en in overeenstemming met de geldende voorschriften, na het volgen van de verplichte opleiding.

Opslag

Bewaar het bindmiddel (componenten A en B) boven 7°C en niet in direct zonlicht. Zorg dat de verpakking ongeopend is en de verzegeling niet verbroken is. Bewaar gedurende 3 maanden.

Gezondheid en veiligheid

- » **Component A** (hars) is niet geclassificeerd als een gevaarlijke stof; het dragen van een veiligheidsbril wordt echter aanbevolen.
- » Niet-uv-bestendige **component B** (verharder) bevat een niet-vluchtig isocynaat.

Vermijd langdurig contact met de huid. Spoel overvloedig met water bij contact met de ogen en raadpleeg een arts. Draag een veiligheidsbril.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen

1. Draag industriële veiligheidshandschoenen.
2. Gebruik geschikte oogbescherming.
3. Lees voor gebruik de relevante gezondheids- en veiligheidsinformatiebladen voor dit product.

Aandachtspunten bij afvalverwerking

Normaal gesproken wordt component A gemengd in zijn eigen verpakking met component B. Wanneer dit correct wordt uitgevoerd, is het resulterende materiaal in de verpakking inert en moet het etiket geschonden worden. De verpakking en resten kunnen worden afgevoerd als normaal industrieel afval. Niet-uitgehard materiaal moet als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Houd rekening met de regionale of nationale regelgeving met betrekking tot afvalverwerking.



Eigenschappen

Type hars	Polyurethaanhars
Type aggregaat	Standaard gerecycleerd aggregaat
Brandklasse	Bfl-s1
Overlagingstijd	1-2 uur
Volledige uitharding	7 dagen (belastbaar na 3 dagen)
Verwerkingstemperatuur	5°C - 30°C

Dekkingsgraad


			
	Voetgangers	Voertuigen	Zware voertuigen
DIEPTE	20 mm	30 mm	33 mm
DEKKINGS- GRAAD	3,4 m ²	2,3 m ²	2 m ²

Wat zit er in een kit?



4 kg
VubaMac Resin

5 kg bindkwarts



4 zakken
gerecycleerd
aggregaat

