

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	Gravelart bvba Groenestraat 139 a BE-8210 Zedelgem Tel. +32 50 24 10 40 info@gravelart.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
10/08/2026	Kokosmat

Omschrijving

De combinatie van 2 kokosnetten (700g/m² en 300g/m²), met daartussen kokosvezels, maakt van de kokosvezelmat CF850, fabricaat Copertiz, een zeer sterk geheel om erosie tegen te gaan op steile hellingen en voorkomt ze onkruidgroei. Door het 100% biologisch karakter van de kokosmat CF 850 geven we planten en gras de meest optimale kans om te groeien. De kokosmat CF850 kan ook gebruikt worden in combinatie met hydroseeding.

Technische gegevens

pH	± 6
Elektrische geleidbaarheid	N.v.t
Organische stof	85%
Soortelijk gewicht	± 1300 g/m ²
Levensduur	3 – 5 jaar
Maasopening bovenste net	25 x 25 mm
Maasopening onderste net	75 x 75 mm
Stikdraad	Kokosdraad van 2mm

Toepassing

Als erosiecontrole op hellingen, beken en grachten wordt de kokosvezelmat CF 850 vast geankerd tegen het hellend vlak met houten pinnen van ca. 30 cm. De pinnen worden afhankelijk van de hellingsgraad tussen de 0,5 à 1m in alle richtingen aangebracht. De overlap tussen 2 matranden bedraagt minstens 20 cm. Door in het matgedeelte van de kokosvezelmat CF850 kleine openingen te snijden kan aanplant in de kokosmat eenvoudig plaatsvinden. Zaadgoed (bv gras) wordt voor plaatsing van de kokosmat aangebracht op het hellend vlak. Na plaatsing is bezaaiing op de kokosmat aangewezen als snelheid van ontkiemen belangrijk is.

Samenstelling

100% kokosvezel bovenaan en onderaan voorzien van een kokosnet van 700g/m² en 300g/m²

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Zedelgem op 10/08/2026 - Mise à jour à Zedelgem le 10/08/2026