




EASIHOLD

POWERED BY ECCO

Liant à base d'eau, perméable à l'eau et facile à utiliser

Pour lier et protéger les pierres et l'écorce de bois



100% perméable à
l'eau



Installation rapide



Dual Bond Technology :
adhérence instantanée



Sans microplastiques



Certification
biosourcée



Ingrédients non
toxiques et non
dangereux
(sans COV)

Caractéristiques techniques

Température de mise en œuvre	5°C – 45°C
Temps de durcissement	12–36 h (selon l'humidité de l'air et la température)
Résistant aux UV	Oui
Durée de conservation	24 mois non ouvert ; 12 mois après ouverture (refermer et conserver entre 5 °C et 45 °C)
Types de pierres compatibles	4–7 mm ; 8–18 mm ; 19–25 mm
Emballage	4,1 ; 2 l, 800 ml
Taux de couverture	4,1 l : 10 m ² 2 l : 5 m ² 800 ml : 2 m ²

Installation

01 Préparation

- Mesurez la surface afin de déterminer la superficie totale à traiter.
- Vérifiez les prévisions météo : assurez-vous qu'aucune pluie n'est prévue dans les 24 prochaines heures et que la température reste au-dessus de 5 °C.
- Veillez à ce que les pierres soient propres, exemptes de poussière et de saletés, et parfaitement sèches, y compris la couche sous-jacente.
- Protégez les zones environnantes afin d'éviter toute projection ou tout déversement.
- Appliquez Easihold uniquement sur des matériaux posés sur un support perméable à l'eau.
- Utilisez un pulvérisateur airless propre et neuf, rempli d'Easihold.
- Portez des gants.

02 Application : méthode par pulvérisation

- Secouez bien l'emballage et versez Easihold dans le pulvérisateur. L'utilisation d'un pulvérisateur airless est recommandée.
- Appliquez la première couche sur une surface propre et sèche. Pulvérissez uniformément conformément aux recommandations de consommation et veillez à ce que toutes les pierres soient bien recouvertes.
- Compactez légèrement la surface à l'aide d'un outil plat en appuyant doucement.
- Attendez 30 minutes à 1 heure, puis appliquez la deuxième couche.
- Le compactage n'est alors plus nécessaire. Laissez durcir la surface sans y toucher pendant 36 heures.

03 Application : méthode de mélange

- Versez Easihold dans un seau avec les pierres et mélangez jusqu'à ce que toutes les pierres soient uniformément enrobées.
- Versez le mélange sur la surface et répartissez-le jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 20 mm.
- Compactez les pierres à l'aide d'une truelle, puis laissez sécher pendant 36 heures.



Entretien

- Évitez toute charge ou pression sur la surface pendant les 24 premières heures suivant la dernière couche.
- S'il pleut pendant le séchage, une nouvelle application peut être nécessaire.
- Zones à fort passage : réappliquer tous les 12 mois.
- Usage décoratif : réappliquer tous les 24 mois.
- Retirez les pierres desserrées afin d'éviter une usure supplémentaire.
- Les zones manquantes ou desserrées peuvent être réparées localement avec deux couches d'Easihold et un léger compactage.